

Utlåtande för EPD-verifikat

Utlåtandet är framtaget av Trafikverkets material- och kemikaliegranskningsfunktion och anger om inskickat verifikat är godkänt för användning i Trafikverkets upphandlingar. Eventuella frågor angående utlåtandet besvaras av klimat kalkyl@trafikverket.se

Förfrågnings-ID

2023:652

Utlåtande

Godkänd EPD

Det inskickade dokumentet är en publicerad och tredjepartsgranskad EPD som är giltigt som verifikat i Trafikverkets upphandlingar. Se nedan resultat för klimat och primärenergi (A1-A3). Observera att utlåtandet gäller dokumentets innehåll och giltighet som verifikat, men ger inte svar på om eventuella krav i ett enskilt projekt har uppfyllts. Utlåtandet utgör dock underlag för en sådan bedömning.

Observera att verifikatet inte är skrivet på svenska eller engelska och det kan finnas upphandlingar där dessa språk är ett krav.

Observera att omräkning har gjorts så att resultatet visas per kg. Klimatresultat (A1-A3) per m är 41,6 kg CO₂e/m och primärenergiresultat (A1-A3) per m³ är 530,1 MJ/m (vikten är 16,36 kg/m).

Datum för utlåtande

2023-10-22

Giltig till och med

2028-03-22

Verifikatet kan användas om produkten köptes in före utgången giltighetsdatum.

Leverantör

Vik Ørsta AS

Produkttyp

Konstruktionsstål och produkter av konstruktionsstål

Produktnamn

Vik EP (c/c 4m)

Produktvariant/artikel

Vik EP (c/c 4m)

EPD-ID

NEPD-4287-3523-NO

Klimatresultat till klimat kalkyl (A1-A3)

2,54 kg CO₂e/kg

Primärenergiresultat till klimat kalkyl (A1-A3)

32,4 MJ/kg