

Utlåtande för EPD-verifikat

Utlåtandet är framtaget av Trafikverkets material- och kemikaliegranskningsfunktion och anger om inskickat verifikat är godkänt för användning i Trafikverkets upphandlingar. Eventuella frågor angående utlåtandet besvaras av klimatalkyl@trafikverket.se

Förfrågnings-ID

2024:798

Utlåtande

Godkänd EPD

Det inskickade dokumentet är en publicerad och tredjepartsgranskad EPD som är giltigt som verifikat i Trafikverkets upphandlingar. Se nedan resultat för klimat och primärenergi (A1-A3). Observera att utlåtandet gäller dokumentets innehåll och giltighet som verifikat, men ger inte svar på om eventuella krav i ett enskilt projekt har uppfyllts. Utlåtandet utgör dock underlag för en sådan bedömning.

Observera att omräkning har gjorts så att resultatet visas per kg. Klimatresultat (A1-A3) per deklarerad enhet (Interlocking Split pipe 1,2m) är 0,941 kgCO₂e och primärenergiresultat (A1-A3) per deklarerad enhet (Interlocking Split pipe 1,2m) är 120,4 MJ (vikten är 1,7 kg för Interlocking Split pipe 1,2m).

Datum för utlåtande

2024-04-17

Giltig till och med

2029-03-29

Verifikatet kan användas om produkten köptes in före utgången giltighetsdatum.

Revideringsdatum

2024-03-29

Leverantör

Greenpipe Group AB

Produkttyp

Annat (inklusive sammansatta produkter och tjänster)

Produktnamn

Greenpipe Snipp & Snapp Quicklock 110

Produktvariant/artikel

Greenpipe Snipp & Snapp Quicklock 110

EPD-ID

HUB-1270

Klimatresultat till klimatalkyl (A1-A3)

0,554 kg CO₂e/kg

Primärenergiresultat till klimatalkyl (A1-A3)

70,8 MJ/kg