

Utlåtande för EPD-verifikat

Utlåtandet är framtaget av Trafikverkets material- och kemikaliegranskningsfunktion och anger om inskickat verifikat är godkänt för användning i Trafikverkets upphandlingar. Eventuella frågor angående utlåtandet besvaras av klimatekalkyl@trafikverket.se

Förfrågnings-ID

2025:1253

Utlåtande*Godkänd EPD*

Det inskickade dokumentet är en publicerad och tredjepartsgranskad EPD som är giltigt som verifikat i Trafikverkets upphandlingar. Se nedan resultat för klimat och primärenergi (A1-A3). Observera att utlåtandet gäller dokumentets innehåll och giltighet som verifikat, men ger inte svar på om eventuella krav i ett enskilt projekt har uppfyllts. Utlåtandet utgör dock underlag för en sådan bedömning.

Klimatresultat (A1-A3) per m³ är 277 kg CO₂e/m³ och primärenergiresultat (A1-A3) per m³ är 2040 MJ/m³ (densitet är 2424 kg/m³).

Datum för utlåtande

2025-11-17

Giltig till och med

2030-07-24

Verifikatet kan användas om produkten köptes in före utgången giltighetsdatum.

Revideringsdatum

2025-07-25

Leverantör

Gällivare Betong AB

Produkttyp

Platsgjuten betong och betongprodukter

Produktnamn

C 35/45 Frys

Produktvariant/artikel

C 35/45 Frys

EPD-ID

HUB-3696

Klimatresultat till klimatkalkyl (A1-A3)0,114 kg CO₂e/kg**Primärenergiresultat till klimatkalkyl (A1-A3)**

0,842 MJ/kg