

Utlåtande för EPD-verifikat

Utlåtandet är framtaget av Trafikverkets material- och kemikaliegranskningsfunktion och anger om inskickat verifikat är godkänt för användning i Trafikverkets upphandlingar. Eventuella frågor angående utlåtandet besvaras av klimat kalkyl@trafikverket.se

Förfrågnings-ID

2024:831

Utlåtande

Godkänd EPD

Det inskickade dokumentet är en publicerad och tredjepartsgranskad EPD som är giltigt som verifikat i Trafikverkets upphandlingar. Se nedan resultat för klimat och primärenergi (A1-A3). Observera att utlåtandet gäller dokumentets innehåll och giltighet som verifikat, men ger inte svar på om eventuella krav i ett enskilt projekt har uppfyllts. Utlåtandet utgör dock underlag för en sådan bedömning.

Observera att omräkning har gjorts så att resultatet visas per kg.
Klimatresultat (A1-A3) per m är 7,81 kg CO₂e/m och primärenergiresultat (A1-A3) per m är 162,6 MJ/m (vikten är 1,73728 kg/m).

Klimatresultat till klimatkalkyl (A1-A3) beräknades som GWP-fossil + GWP-markanvändning/transformation.

Leverantören har intygat att verifikatet är framtaget i enlighet med EN 15804.

Datum för utlåtande

2024-05-27

Giltig till och med

2029-04-01

Verifikatet kan användas om produkten köptes in före utgången giltighetsdatum.

Leverantör

Nexans

Produkttyp

Annat (inklusive sammansatta produkter och tjänster)

Produktnamn

TRV-ECLALPLE

Produktvariant/artikel

TRV-ECLALPLE 30x2x0,9

EPD-ID

NXNS-00431-V01.01-EN

Klimatresultat till klimatkalkyl (A1-A3)

4,5 kg CO₂e/kg

Primärenergiresultat till klimatkalkyl (A1-A3)

93,6 MJ/kg