

Utlåtande för EPD-verifikat

Utlåtandet är framtaget av Trafikverkets material- och kemikaliegranskningsfunktion och anger om inskickat verifikat är godkänt för användning i Trafikverkets upphandlingar. Eventuella frågor angående utlåtandet besvaras av klimatalkyl@trafikverket.se

Förfrågnings-ID	2023:459
Utlåtande	<i>Godkänd EPD</i> Det inskickade dokumentet är en publicerad och tredjepartsgranskad EPD som är giltigt som verifikat i Trafikverkets upphandlingar. Se nedan resultat för klimat och primärenergi (A1-A3). Observera att utlåtandet gäller dokumentets innehåll och giltighet som verifikat, men ger inte svar på om eventuella krav i ett enskilt projekt har uppfyllts. Utlåtandet utgör dock underlag för en sådan bedömning. Observera att omräkning har gjorts så att resultatet visas per kg. Klimatresultat (A1-A3) per m³ är 146,5 kg CO₂e/m³ och primärenergiresultatet användningen (A1-A3) per meter är 4015 MJ/m³ (densitet är 30 kg/m³).
Datum för utlåtande	2023-04-06
Giltig till och med	2027-01-16 <i>Verifikatet kan användas om produkten köptes in före utgången giltighetsdatum.</i>
Revideringsdatum	2022-01-17
Leverantör	Sealed Air
Produkttyp	Annat (inklusive sammansatta produkter och tjänster)
Produktnamn	Whisper Acoustic panel
Produktvariant/artikel	Whisper Acoustic panel UV – 50mm
EPD-ID	S-P-05174
Klimatresultat till klimatkalkyl (A1-A3)	4,88 kg CO ₂ e/kg
Primärenergiresultat till klimatkalkyl (A1-A3)	134 MJ/kg