

Utlåtande för EPD-verifikat

Utlåtandet är framtaget av Trafikverkets material- och kemikaliegranskningsfunktion och anger om inskickat verifikat är godkänt för användning i Trafikverkets upphandlingar. Eventuella frågor angående utlåtandet besvaras av klimatekalkyl@trafikverket.se

Förfrågnings-ID 2025:1278

Utlåtande

Godkänd EPD

Det inskickade dokumentet är en publicerad och tredjepartsgranskad EPD som är giltigt som verifikat i Trafikverkets upphandlingar. Se nedan resultat för klimat och primärenergi (A1-A3). Observera att utlåtandet gäller dokumentets innehåll och giltighet som verifikat, men ger inte svar på om eventuella krav i ett enskilt projekt har uppfyllts. Utlåtandet utgör dock underlag för en sådan bedömning.

Observera att omräkning har gjorts så att resultatet visas per kg.
Klimatresultat (A1-A3) per meter är 24,3 kg CO₂e/m och primärenergiresultat (A1-A3) per meter är 200 MJ/m (vikten är 184 kg/m).

Datum för utlåtande 2025-11-04

Giltig till och med 2030-01-09
Verifikatet kan användas om produkten köptes in före utgången giltighetsdatum.

Revideringsdatum 2025-01-03

Leverantör Hercules

Produkttyp Platsgjuten betong och betongprodukter

Produktnamn Concrete Pile

Produktvariant/artikel Concrete Pile HP 270-0416

EPD-ID EPD-IES-0001763:001

Klimatresultat till klimatkalkyl (A1-A3) 0,132 kg CO₂e/kg

Primärenergiresultat till klimatkalkyl (A1-A3) 1,09 MJ/kg